

Mury oporowe typu „L”

Prefabrykowane, żelbetowe elementy murów oporowych typu L przeznaczone są do stosowania w konstrukcjach ścian oporowych, jako oparcie dla naturalnych skarp ziemnych, nasypów oraz materiałów sypkich, takich jak np. różnego rodzaju kruszywo.

Łatwe wyrównanie skarp w pionie

Jeśli ekipie budowlanej zależy na tym, aby bezproblemowo i szybko wyrównać w pionie różnego rodzaju skarpy, konieczne jest zastosowanie murów oporowych. Mury oporowe L sprawdzą się idealnie do oddzielenia różnic terenu, przez co nie zachodzi potrzeba stawiania szalunków i wznoszenia tradycyjnych murów. Mury oporowe jako pionowe elementy konstrukcyjne doskonale nadają się do przenoszenia naporu zabezpieczonej budowli bądź konstrukcji na podłoże. Pozwala to zredukować koszty prac i zaoszczędzić na budowie ramp, tuneli, przejść czy też kanałów.

Powszechne zastosowanie

Mury tego rodzaju powszechnie stosuje się w budownictwie drogowym, a także coraz częściej jako element małej architektury ogrodowej. W ten sposób prefabrykowane ściany oporowe nadają się również do: budowy ramp i przejść, stabilizacji skarp i przejść podziemnych, wjazdów do garaży, kanałów technologicznych, zasieków magazynowych, wszelkiego typu boksów na kruszywo, ramp i peronów kolejowych. Ponadto można zastosować je jako element małej architektury ogrodowej np. elementy ogrodzeń.

Ponadto wykorzystując nasze mury oporowe można wznosić trwałe i niedrogie boksy oraz wszelkiego typu zasieki.



① Warunki gwarancyjne, dokumentacje techniczne oraz instrukcje montażu do pobrania ze strony www.malro.eu.